



DynaClean

شوینده ضدشوره ، چربی و روغنهای صنعتی

مشخصات :

نانوامولسیفایر هیدروکربنی پایه آب و فاقد کلر ، که بانفوذ خود به بافت و عمق بتن و مصالح ، با سولفاتها ، دوده ، روغن و چربیهای نفوذ کرده واکنش داده و موجب خروج این آلاینده ها به سطح و در نتیجه شستشوی آن میگردد .
Dynaclean غیر قابل اشتعال، غیر سمی، سازگار با محیط زیست و ضد UV می باشد .

مزایای مصرف :

- شوینده بدون دترجنت و مناسب کلیه مصالح ساختمانی
- عدم ایجاد خوردگی و یا زنگ زدگی روی فلز
- ایجاد براقیت و شفافی مطلوب روی سطح شیشه و فلز
- از بین برنده کامل شوره های موجود در بافت مصالح
- قابلیت واکنش با کلیه مشتقات نفتی ، گریس ، روغن ، گازوئیل ، بنزین و ...
- امکان نفوذ و از بین بردن آلودگیهای نفوذ کرده قدیمی در سطوح بتنی و ...

نکته) از این محصول نمیتوان جهت رسوب زدایی استفاده نمود .

موارد مصرف :

- شوره زدایی نماهای آجری و سنگی قبل از اعمال نانو سیلیکاتهای نفوذگر
- شستشوی سطوح ، نماها و فضاها در گیر با دوده و آلودگیهای محیطی
- از بین بردن روغن موتور و چربیهای موجود در کف پارکینگها و جایگاههای سوخت
- شستشوی دستگاهها و ادوات صنعتی در محیطهایی که از روغن ، گریس و مانند آن
- شوینده مناسب و بهداشتی سطوح کاشیکاری شده استخرها و سالنهای ورزشی

روش مصرف :

ابتدا سطح مورد نظر را با آب شسته و ذرات معلق و سست را بردارید . روی سطح خیس بوجود آمده ماده DynaClean را اعمال کنید . برای از بین بردن آلودگیهای نفوذ کرده در بافت مصالح می بایست اعمال ماده با فشار دستگاه واتر جت صورت گرفته و هر چه فشار اعمال بالاتر باشد میزان اثر پاک کنندگی DynaClean در عمق بیشتر خواهد بود . جهت حصول نتیجه بهتر و از بین بردن آلودگیهای قدیمی نفوذ کرده ، با خیس نگه داشتن متناوب سطح و زمان دهی به DynaClean چربیها و آلودگیهای حل شده را از روی سطح شسته و مجدد این عمل را تکرار کرده تا تمام آلودگی از بافت مصالح خارج گردد .

نکته: چربیهای نفوذ کرده و آلودگیهای با قدمت بالا نیاز به زمان ماندگاری چند دقیقه ای DynaClean بر روی خود داشته و تکرار اعمال و ماندگاری باعث خروج آنها و پاکیزگی سطح خواهد گردید.

در برخی موارد لازم است تا پس از هر بار اعمال DynaClean سطح را با آب شستشو داده و مجدداً آن را اعمال نموده تا به پاکیزگی مورد نظر برسیم. آلودگیهای نیمه سطحی نیاز به اعمال فشار پایین داشته و لذا در اکثر موارد اسپری های معمولی و یا دستگاههای با فشار پایین نیز پاسخگوی نیاز می باشند. اثرات چربیها و آلاینده های سطحی نیز پس از تماس با DynaClean از بین رفته و نیازی به اعمال با فشار نمی باشد.

توجه: در طول مدت اعمال و کار با DynaClean می بایست محیط مورد نظر را خیس نگه داشته تا به حداکثر اثر عملکرد مطلوب و چربی زدایی برسیم.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	نقطه جوش	درصد فراریت حجمی	وزن مخصوص	حلالیت در آب	PH در ۱٪ حلال
مایع شفاف ارغوانی رنگ	۱۰۰ درجه سانتی گراد	۹۱	۱.۰۵	۱۰۰٪	۶.۵

بسته بندی:

این محصول در ظروف ۴ و ۲۰ لیتری ارائه میگردد.

روش نگهداری:

- ظرف محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته نگهدارید و در دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه نگهداری کنید.
- حداکثر زمان استفاده در انبار یک سال می باشد.
- در صورت نیاز به استفاده این مواد در محیطهای نمناک و مجاور آب دائمی، از مشاوره شرکت استفاده نمایید.

نکات ایمنی:

- از خوردن و بلعیدن محصول جدا خودداری کرده و در صورت انجام آن، با مصرف مقداری سرکه یا آبلیمو سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
- اثرات باقی مانده از مواد بر روی سطوح صیقلی مانند سنگ، سرامیک، شیشه و ... را به سرعت با دستمال تمیز برطرف کرده و یا به خوبی شستشو دهید.
- در زمان اعمال محصول حتماً از دستکش، عینک و محافظ صورت استفاده شده و در صورت ریختن آن روی ماشین و یا شیشه های ساختمانی، به سرعت و تا قبل از خشک شدن، اقدام به پاک کردن اثرات آن نمایید.