

Area Plug

واکنش دهنده سریع به منظور جلوگیری از نشتی آب

مشخصات:

Area Plug یک پودر پایه سیمانی فاقد کلراید است که پس از تماس با آب جاری از سطح، با انسداد حفرات و روزنه های سطحی موجب جلوگیری از نشتی و جاری شدن آب می گردد.

موارد مصرف:

آب بندی سطوح دارای نشتی و جریان آرام آب مانند بدنه تونلها، مخازن بتنی و سنگی، بدنه لوله های انتقال آب و فاضلاب، کلیه سازه های زیرزمینی مانند دیوارهای حائل، چاله آسانسورها و ...

مشخصات فنی:

Basis	cement
Apparent density	1,6
Consumption	Approx. 2 kg per hollow space
Workability time	1-2 min. (depending on temperature)
Bending tensile strength	8,5 N/mm ² , 28 days
Material consumption	2 kg/l
Compressive strength ASTM C-39	67N/mm ²
Chemical resistance ASTM C267-77	3<Ph<12
SCAT	Macro cell corrosion test
DIN STANDARD	Radiation resistance

این محصول دارای گواهینامه ISO 14001 با شماره استعلام TMS 1210019772 می باشند.



روش استفاده :

سطح را از وجود هر گونه آلودگی ، چربی و ... پاک کرده و قسمت های سست و ناپایدار را حذف کنید. درون حفرات و ترکها سطحی را با برس تمیز کرده و محل را با آب شستشو نمایید .

Area Plug را به صورت پودر خشک روی سطح دارای نشی از بالا به پایین اجرا نمایید . و در صورت بروز نشی مجدد در قسمتهایی از سطح ، عمل فوق را دوباره در نقاط دارای نشی تکرار کرده و پس از گذشت 15 دقیقه در نهایت کل سطح آن را با ملات ترمیمی محیط خیس Rapid Mortar تثبیت نمایید .

نکته) جهت جلوگیری و آبنندی درزها و سوراخها از ملات Stop Mortar استفاده کنید .

نکات ایمنی :

استفاده از لباس مناسب و لوازم محافظ مانند دستکش ، ماسک و ... الزامی بوده ، از کشیدن سیگار ، خوردن و آشامیدن جداً خودداری فرمایید.

در صورت تماس با پوست صورت و چشم ، سریعاً با آب شستشو دهید .

بسته بندی :

این محصول در بسته بندی 20 کیلوگرمی قابل ارائه میباشد .

روش نگهداری :

کیسه محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته و دور از حرارت و سرمای شدید نگهداری کنید . در صورت باز کردن ، از نفوذ نم و رطوبت به محصول اکیدا خودداری شود . حداکثر زمان استفاده در انبار یک سال می باشد .

