

Elasto Seal

خمیر درزگیر رابر الاستیک

معرفی محصول:

این محصول بر پایه رزین رابر آکریلات و پرکننده های معدنی تهیه شده است و جهت پرکردن درزهای انبساطی، ترکهای عمیق ساختمانی و بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ در داخل و خارج ساختمان به کار می رود .
از ویژگی های این محصول قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا، قابلیت تغییر به رنگ دلخواه ، مقاومت جوی بسیار بالا، سهولت استفاده و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد .

موارد مصرف:

از این محصول به منظور پرکردن کلیه درزهای ساختمانی ، درز اطراف پنجره ها ، محل تلاقی دیوارها ، دور کفشورها و ... استفاده می گردد .

مشخصات فنی:

مشخصات فیزیکی در دمای 25 درجه سانتیگراد :

فام : سفید و قابل سفارش در رنگ دلخواه

وزن مخصوص : 1.2 ± 0.1 گرم بر سانتی متر مکعب

زمان خشک شدن سطحی : حداکثر 2 ساعت

زمان خشک شدن عمقی : حداکثر 24 ساعت

روش مصرف:

دمای محیط اجرا میبایست 5 الی 35 درجه سانتی گراد باشد . سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید .
سپس محل درز را از خمیر پر نموده و با استفاده از ماله یا کاردک مناسبی پرداخت نمایید.



عرض درز	حداقل عمق متناسب با عرض
6-8 mm	6 mm
8 mm	8 mm
10 mm	10 mm
15 mm	10 mm
20 mm	12 mm
25 mm	15 mm
30 mm	15 mm

زمان مصرف :

در زمان استفاده و یا در صورت باقی ماندن محصول درون بسته بندی ، با پوشش دهی مناسب مانع از تماس جریان هوا و یا تابش مستقیم نور خورشید با محتویات درون بسته بندی شده تا از واکنش و خشک شدن سطحی آن جلوگیری گردد .

بسته بندی :

این محصول در بسته ای 10 و 25 کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد .

زمان نگهداری :

مدت زمان نگهداری در شرایط انبار و در بسته بندی ارائه شده ، یک سال تحت شرایط استاندارد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا یخ زدگی میباشد .

- پس از اتمام کار، کلیه ابزار را بوسیله آب شستشو دهید .
- از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری بعمل آورید. چنانچه محصول با پوست بدن تماس یافت آنرا بوسیله آب و صابون شستشو دهید .
- از آنجا که این محصولات، در حالت مایع، موجب آلودگی آب و خاک می شود، از ریختن باقیمانده مواد مایع در طبیعت خودداری نمائید .

