

Stonex

لاک سنگ و جلای سطوح

معرفی محصول

محصولی تک جزئی بر پایه آب و حاوی کوپلیمرهای رابر آکریلات که پس از خشک شدن پوششی بیرنگ و شفاف، نرم و انعطاف پذیر را بر روی سطح اعمال شده ایجاد میکنند که نفوذ هرگونه آب، نم و رطوبت، باران و نزولات جوی و یا هرگونه آلودگی به سطح را برطرف کرده و از آن محافظت مینماید. از این محصول بر روی کلیه سطوح سیمانی، بتنی، فلزی، گالوانیزه، سنگ و آجر و غیره میتوان استفاده نمود.

خواص و اثرات:

- مقاومت به سایش و خراش مطلوب در نما
- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه بالا
- مقاومت حرارتی و مقاومت بالا در برابر اشعه نور خورشید
- مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی (آب، سرما، گرما، گردوغبار و...)
- ضد آب بودن و عدم امکان انتقال آب و هرگونه نزولات جوی

موارد کاربرد:

- آببندی سطوح و نماهای جانبی در برابر باران و نزولات جوی
- لاک محافظ سطوح سنگی و ایجاد براقیت بیشتر بر روی سطوح
- شستشوی آسان سطوح و زدودن آلودگیها و جلبک از روی سطح

میزان مصرف:

بسته به نوع سطوح مورد اجرا و میزان جذب آن حدود 70 الی 100 گرم در هر دست برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز است که تعداد 2 دست عموماً پاسخگو خواهد بود.



روش مصرف:

سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی و یا رطوبت باشد. هنگامی که لاک اکریلیک بر روی سطح اجرا می‌شود، به منظور افزایش میزان چسبندگی بهتر است که سطح زیرین مضرس شده باشد. جهت رقیق نمودن از حلال T10 استفاده نمایید. لاک را به وسیله اسپری، قلمو یا غلتک روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی:

- پس از اتمام کار، کلیه ابزار را بوسیله تینر شستشو دهید.
- از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری بعمل آورید. چنانچه لاک با پوست بدن تماس یافت آنرا بوسیله بوسیله آب و صابون شستشو دهید
- از آنجا که این محصولات، در حالت مایع، موجب آلودگی آب و خاک می‌شود، از ریختن باقیمانده مواد مایع در طبیعت خودداری نمایید

مشخصات فنی (فیزیکی و شیمیایی):

رنگ محصول : رزین شفاف و رنگ
چگالی محصول : $1.05/0 \text{ (gr/cm}^3 = \text{ton/m}^3)$
درصد وزنی مواد جامد : 55%
ضخامت فیلم پیشنهادی : حداکثر 60 میکرون در هر دست
آغاز زمان ژل شدن : حداکثر 2 دقیقه بعد از اجرا
خشک شدن سطحی : حداکثر 15 دقیقه بعد از اجرا
خشک شدن عمقی (بهره برداری) : 2 ساعت

مدت و شرایط نگهداری:

یک سال در بسته بندی اولیه و در دمای 30-5 درجه سانتی گراد و در ظرف در بسته و دور از یخبندان و تابش طولانی نور خورشید.

نوع بسته بندی:

این محصول در گالن های 4 ، 10 و 20 کیلوگرمی عرضه می گردد .

